

**COMPRESSORE PROFESSIONALE SILENZIATO (linea Silent - lubrificata)
K11 – K17 – K25 – K30 – K50 (3 - 24 litri)****DESCRIZIONE TECNICA**

I compressori industriali linea Silent sono ideali per laboratori, officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie dove è richiesta una buona produzione d'aria con un basso livello di rumorosità. Sono forniti completi di apparecchiatura elettrica e di controllo, riduttore, rubinetti, valvole di sicurezza e ventola di raffreddamento. La lubrificazione è a olio. Si utilizzano assieme ai serbatoi di accumulo.

Su richiesta è possibile l'esecuzione a 13 bar.

DATI TECNICI

| Articolo | Lt | Lt/min | Bar | n° giri/min | cm ³ | KW/Hp | Volt | dB | kg | L (cm) | P (cm) | H (cm) |
|--------------------|----|--------|-----|-------------|-----------------|---------|-------------|----|-----|--------|--------|--------|
| SILENT K11 M2 | 24 | 220 | 10 | 1000 | 220 | 1,5/2 | 230 mono | 60 | 103 | 72 | 64 | 122 |
| SILENT K17 M3 | 24 | 321 | 10 | 1000 | 321 | 2,2/3 | 230 mono | 63 | 110 | 72 | 64 | 122 |
| SILENT K17 T3 | 24 | 321 | 10 | 1000 | 321 | 2,2/3 | 400 trifase | 63 | 110 | 72 | 64 | 122 |
| SILENT K25 T4 | 3 | 413 | 10 | 1000 | 413 | 3/4 | 400 trifase | 65 | 147 | 87 | 64 | 112 |
| SILENT K30 T5,5 | 3 | 618 | 10 | 850 | 727 | 4/5,5 | 400 trifase | 65 | 168 | 87 | 64 | 112 |
| SILENT K30 T5,5 SD | 3 | 618 | 10 | 850 | 727 | 4/5,5 | 400 trifase | 65 | 172 | 87 | 64 | 112 |
| SILENT K30 T7,5 | 3 | 872 | 10 | 1200 | 727 | 5,5/7,5 | 400 trifase | 68 | 182 | 87 | 64 | 112 |
| SILENT K30 T7,5 SD | 3 | 872 | 10 | 1200 | 727 | 5,5/7,5 | 400 trifase | 68 | 187 | 87 | 64 | 112 |
| SILENT K50 T10 SD | 3 | 1074 | 10 | 1000 | 1074 | 7,5/10 | 400 trifase | 68 | 225 | 87 | 64 | 112 |